

Instrukcja Instalacji Sklepu Internetowego KQS.store

Podstawowe wymagania:

- serwer z obsługą języka **PHP** w wersji minimum **4.3.7** (aktywna biblioteka gd2 oraz iconv/libiconv)
- baza danych **MySQL** w wersji minimum **4.1**
- obsługa loadera **IonCube** (darmowa wtyczka)
Potrzebne pliki można pobrać pod adresem <http://www.ioncube.com/loaders.php>.
Jeśli Twój serwer nie jest przystosowany do obsługi IonCube, poproś administratora o doinstalowanie odpowiednich wtyczek.


Instalacja:

- ➔ Uruchom plik **KQS.store_*nr wersji*.exe** (zamieszczony na dołączonej płycie CD). Wskaż na dysku twardym **'folder docelowy'** i kliknij przycisk **'Instaluj'**. Nastąpi rozpakowanie pliku do wskazanego katalogu. Połącz się z serwerem FTP i prześlij na serwer wszystkie powstałe w wyniku rozpakowywania elementy (pliki i foldery). W przypadku serwera **kqs.pl** prześlij pliki do katalogu **'public_html'**. Do przesłania plików na serwer polecamy bezpłatny program **Filezilla** (<http://filezilla-project.org>).
- ➔ Zmień atrybuty katalogów **'galerie'**, **'download'**, **'admin/tmp'** oraz plików **'config.php'**, **'img/logo.jpg'**, **'inpost/data/cache1.dat'**, **'inpost/data/cache2.dat'**, **'inpost/data/time1.dat'** oraz **'inpost/data/time2.dat'** na takie żeby możliwy był do nich pełny dostęp (CHMOD 777).

Jak zmienić atrybuty plikom i katalogom?

Uruchom bezpłatny program **Filezilla** (<http://filezilla-project.org>), a następnie połącz się z serwerem FTP na którym przechowywane są pliki sklepu.

Zaznacz **plik/folder** którego atrybuty mają zostać zmienione, kliknij drugi przycisk myszy aby rozwinąć menu i wybierz z listy funkcję **'Prawa pliku...'**. W otwartym oknie zaznacz wszystkie pola lub wpisz w polu tekstowym **777** i zatwierdź.



- ➔ Teraz w przypadku posiadania konta na serwerze **kqs.pl** (http://www.kqs.pl/k2_hosting.html) trzeba utworzyć w **directadminie** bazę danych MySQL. Wywołaj w przeglądarce adres <http://kqs.pl:2222>. Po zalogowaniu wybierz odnośnik **'Bazy danych MySQL'**, a następnie **'Stwórz nową bazę danych'**. Po utworzeniu program wyświetli podsumowanie w postaci wszystkich danych potrzebnych do połączenia się z nową bazą. Dane te będą potrzebne w dalszym procesie instalacji więc zapisz je w notatniku.

W przypadku innych serwerów również może być potrzebne utworzenie bazy danych. Metoda może się trochę różnić od opisanej powyżej. O pomoc w utworzeniu bazy danych należy zwracać się do obsługi technicznej firmy, u której został wykupiony serwer.

- ➔ Za pomocą przeglądarki wywołaj podkatalog **instalacja** (<http://adres-sklepu/instalacja>)
- ➔ Wypełnij wszystkie pola tekstowe odpowiednimi danymi. Przedrostek tabeli można zostawić standardowy **'kqs_'**. Przedrostek umożliwia instalację kilku sklepów na jednej bazie danych.
- ➔ Jeśli wszystkie dane zostały podane poprawnie sklep powinien się zainstalować.
- ➔ Na koniec usuń z serwera katalog **instalacja** oraz przywróć standardowe atrybuty dla pliku **config.php**, przeważnie jest to 644.